

MACCHINE AGRICOLE dal 1963

MÁQUINAS AGRÍCOLAS desde el 1963

LANDMASCHINEN seit 1963

COLLARI



mod. ACLL

Zappatrice di media dimensione per trattori da 40 a 70 HP

Cultivadora de media dimensión para tractores de 40 a 70 HP

Bodenfräse von Mittelgröße für Schlepper von 40 bis 70 PS

mod. ACLR



COLLARI

COLLARI s.n.c. • Via Provinciale sud 24 A/B • 40050 CASTELLO D'ARGILE (BO) • ITALY
Tel +39 051 977022 • Fax +39 051 977600 • e-mail: info@collarimacchine.it • <http://www.collarimacchine.it>

INFORMAZIONI TECNICHE - INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNISCHE DATEN

	ACLL					ACLR				
	1.45	1.55	1.65	1.85	2.05	1.45	1.55	1.65	1.85	2.05
Larghezza di lavoro mt Anchura de labor m Arbeitsbreite mt										
Per Trattori HP Para tractores HP Für Schlepper PS	40 ↔ 70					40 ↔ 70				
Altezza totale cm Altura total cm Gesamte Höhe cm	120					120				
Larghezza totale cm Anchura total cm Gesamte Breite cm	157	167	177	197	217	157	167	177	197	217
Profondità di lavoro max. cm Profundidad cm Max Tiefe cm	20					20				
Peso Kg circa max Peso Kg aprox. max Max Gewicht Kg zirka	410	420	440	480	520	470	490	510	560	600
n° utensili zappe (rotore 4Z) special/especial/sonder Nº brazos disponibles (rotor 4Z) Hackenanzahl (Rotor 4Z)	24	24	28	32	32	24	24	28	32	32
standard	32	32	36	40	44	32	32	36	40	44
n° utensili zappe (rotore 6Z) special/especial/sonder Nº brazos disponibles (rotor 6Z) Hackenanzahl (Rotor 6Z)	36	36	42	48	48	36	36	42	48	48
standard	48	48	54	60	66	48	48	54	60	66
n° flange rotore nº hojas giratorias standard-special/especial/sonder Flanschenanzahl des Rotors	8-6	8-6	9-7	10-8	11-8	8-6	8-6	9-7	10-8	11-8
Viti di fissaggio zappe Tornillos de fijación brazos Befestigungsschrauben der Hacken	Ø 14 mm					Ø 14 mm				
Attacco universale a 3 punti Enganche universal a 3 puntos Universale 3-Stellungen Anhängung	1°/2° Categoria regolabile 1°/2° Categoría regulable 1./2. Regelbar Kategorie					1°/2° Categoria regolabile 1°/2° Categoría regulable 1./2. Regelbar Kategorie				
Presa di forza • rpm Presa de fuerza rpm Kraftgreif (PTO) • rpm	1" 3/8 Z6 • 540					1" 3/8 Z6 • 540				
n° rapporti scatola • rpm rotore min. - max. nº relaciones caja • rpm rotor min -max Nº Drehzahl der Haube • rpm Rotor Min. - Max.	4 • 173 - 236					4 • 173 - 236				
Ø Rullo livell. a gabbia mm Ø Rodillo nivel. a jaula Ø Gitter- Planierungswalzen mm	...					400				
Ø Rullo livell. packer mm Ø Rodillo nivel Packer mm Ø Packerwalze mm	...					273				



- Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio
- Supporti rotore a bagno d'olio con speciali rasamenti in acciaio antiusura
- Profondità di lavoro delle zappe a 20 cm di forma semicurva o a squadro a richiesta
- Rotore a 4 zappe per flangia e predisposto per il montaggio a 6 zappe
- Viene dotata di albero cardanico con frizione di sicurezza

Versione ACLR dotata di rullo livellatore a spuntoni a gabbia o packer, secondo richiesta

Versione ACLL dotata di cofano livellatore posteriore e slitte



- Transmisión lateral a cadena en baño de aceite
- Soporte rotor a baño de aceite con recubrimiento especial en acero anticorrosión
- Profundidad de trabajo de los brazos a 20 cm de forma semicurva o rectangulares bajo solicitud.
- Rotor a 4 brazos por falange y con posibilidad de montar 6 brazos
- Viene dotata de distribución por cardan con embrague de seguridad

Versión ACLR dotata de rodillo nivelador a púas de jaula o packer, según solicitud.

Versión ACLL dotata de tolva niveladora trasera a slitte



- Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad
- Rotorhalterungen im Ölbad mit wartungsfreien fettversiegelten Stahlagern
- Arbeitstiefe der Hacken 20 cm, in gebogener oder rechteckiger Ausführung verfügbar
- Rotor mit 4 Hacken per Flansch, mögliche Aufrüstung bis zu 6 Hacken
- Versehen mit Gelenkstück und Sicherheitskupplung

ACLR Ausführung versehen mit Planierungs-Gitterwalzen oder Packerwalzen (nach Anfrage)

ACLL Ausführung versehen mit Rückplanierungskoffer mit Gleitblechen

