

MACCHINE AGRICOLE dal 1963
MÁQUINAS AGRÍCOLAS desde el 1963
LANDMASCHINEN seit 1963

COLLARI



mod. ACLL

Zappatrice di media dimensione per trattori da 40 a 80 HP
Cultivadora de media dimensión para tractores de 40 a 80 HP
Bodenfräse von Mittelgröße für Schlepper von 40 bis 80 PS

mod. ACLR



INFORMAZIONI TECNICHE - INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNISCHE DATEN

Larghezza di lavoro mt Anchura de labor m Arbeitsbreite mt	ACLL						ACLR					
	1.45	1.55	1.65	1.85	2.05	2.25	1.45	1.55	1.65	1.85	2.05	2.25
Per Trattori HP <i>Para tractores HP</i> <i>Für Schlepper PS</i>	40 ↔ 80											
Altezza totale cm <i>Altura total cm</i> <i>Gesamte Höhe cm</i>	120											
Larghezza totale cm <i>Anchura total cm</i> <i>Gesamte Breite cm</i>	157	167	177	197	217	237	157	167	177	197	217	237
Profondità di lavoro max. cm <i>Profundidad cm</i> <i>Max Tiefe cm</i>	20											
Peso Kg circa max <i>Peso Kg aprox. max</i> <i>Max Gewicht Kg zirka</i>	410	420	440	480	520	560	470	490	510	560	600	640
n° utensili zappe (rotore 4Z) special/especial/sonder <i>Nº brazos disponibles (rotor 4Z)</i> <i>Hackenzahl (Rotor 4Z)</i>	24	24	28	32	32	36	24	24	28	32	32	36
	32	32	36	40	44	48	32	32	36	40	44	48
n° utensili zappe (rotore 6Z) special/especial/sonder <i>Nº brazos disponibles (rotor 6Z)</i> <i>Hackenzahl (Rotor 6Z)</i>	36	36	42	48	48	54	36	36	42	48	48	54
	48	48	54	60	66	72	48	48	54	60	66	72
n° flange rotore <i>nº hojas giratorias standard-special/especial/sonder</i> <i>Flanschenanzahl des Rotors</i>	8-6	8-6	9-7	10-8	11-8	12-9	8-6	8-6	9-7	10-8	11-8	12-9
Viti di fissaggio zappe <i>Tornillos de fijación brazos</i> <i>Befestigungsschrauben der Hacken</i>	Ø 14 mm											
Attacco universale a 3 punti <i>Eganche universal a 3 puntos</i> <i>Universale 3-Stellungen Anhängung</i>	1°/2° Categoria regolabile 1°/2° Categoría regulable 1./2. Regelbar Kategorie											
Presa di forza • rpm <i>Presa de fuerza rpm</i> <i>Kraftgreif (PTO) • rpm</i>	1" 3/8 Z6 • 540											
n° rapporti scatola • rpm rotore min. - max. <i>nº relaciones caja • rpm rotor min -max</i> <i>Nº Drehzahl der Haube • rpm Rotor Min. - Max.</i>	4 • 173 – 236											
Ø Rullo livell. a gabbia mm <i>Ø Rodillo nivel. a jaula</i> <i>Ø Gitter- Planierungswalzen mm</i>							400					
Ø Rullo livell. packer mm <i>Ø Rodillo nivel Packer mm</i> <i>Ø Packerwalze mm</i>							273					



- Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio
- Supporti rotore a bagno d'olio con speciali rasamenti in acciaio antiusura
- Profondità di lavoro delle zappe a 20 cm di forma semicurva o a squadra a richiesta
- Rotore a 4 zappe per flangia e predisposto per il montaggio a 6 zappe
- Viene dotata di albero cardanico con frizione di sicurezza

Versione ACLR dotata di rullo livellatore a spuntoni a gabbia o packer, secondo richiesta.

Versione ACLL dotata di cofano livellatore posteriore e slitte.



- Transmisión lateral a cadena en baño de aceite
- Soporte rotor a baño de aceite con recubrimiento especial en acero anticorrosión
- Profundidad de trabajo de los brazos a 20 cm de forma semicurva o rectangulares bajo solicitud.
- Rotor a 4 brazos por flange y con posibilidad de montar 6 brazos
- Viene dotata de distribución por cardan con embrague de seguridad

Versión ACLR dotata de rodillo nivelador a púas de jaula o packer, según solicitud.

Versión ACLL dotata de tolva niveladora trasera a slitte.



- Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad
- Rotorhalterungen im Ölbad mit wartungsfreien fettversigeltten Stahlagern
- Arbeitstiefe der Hacken 20 cm, in gebogener oder rechteckiger Ausführung verfügbar
- Rotor mit 4 Hacken per Flansch, mögliche Aufrüstung bis zu 6 Hacken
- Versehen mit Gelenkstück und Sicherheitskupplung

ACLR Ausführung versehen mit Planierungs-Gitterwalzen oder Packerwalzen (nach Anfrage).

ACLL Ausführung versehen mit Rückplanierungskoffer mit Gleitblechen.